Souffl'ront

Gaz sec neutre pressurisé idéal pour toute opération de séchage ou dépoussiérage.

1. DESCRIPTION GENERALE

Souffl'ront (réf.1070/1120)

- Dépoussiérant haute sécurité
- Utilisable sur des matériels sous tension.
- Accélérateur de séchage.
- Écologique

2. APPLICATIONS

Préconisé en maintenance électronique, informatique, télécommunication, mécanique et électrique.

3. MODE D'EMPLOI

Fixer le tube prolongateur sur le pulvérisateur de l'atomiseur.
Utiliser l'atomiseur verticalement et ne pas l'agiter. Appuyer sur le diffuseur par courtes pressions en dirigeant le jet sur les objets et surfaces à dépoussiérer. Lorsque l'aérosol refroidit, attendre quelques instants pour que son équilibre interne se rétablisse. Ne pas diriger le jet vers les yeux.
L'adaptation de l'accessoire (réf. 1081) tube long souple, sur le pulvérisateur de l'atomiseur, facilite le dépoussiérage dans des endroits difficilement accessibles.
Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155 et amendements peut être obtenu pour tout produit.

4. CARACTERISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT

Aspect :	gaz
Couleur :	incolore
Odeur :	faible odeur éthérée
Pression de l'aérosol à 20 °C :	environ 550 kPa
Masse volumique :	1,15
Point éclair en vase fermé :	néant, mélange ininflammable.
Point d'ébullition :	— 26 °C

Compatible avec les matières plastiques.

5. EMBALLAGE

1070 Atomiseur de 650 ml brut muni d'un capillaire.
650 ml brut/400 gr net/343 ml net

CRC Industries France S.A.
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 28
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com

Souffl'ront

Gaz sec neutre pressurisé idéal pour toute opération de séchage ou dépoussiérage.

Cartons de 12 atomiseurs
1120 Atomiseur de 110 ml brut/75 ml net
muni d'un capillaire
Uniquement disponible en kit
1081 Tube long souple
Cartons de 12 pièces.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version : 1070/1120 02 0201 06
Date : 24 novembre 2004

CRC Industries France S.A.
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 28
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com